



SWISSMETHOD TECHNISCHE DATEN

SWISSMETHOD Dispersion aussen

Produkte Beschreibung: Weisse, matte Aussendispersion mit sehr guter Witterungsbeständigkeit.
- Wasch- und scheuerfest.
- Absolut lösemittelfrei.

Technische Angaben:

Bindemittelbasis: Weichmacherfreie Dispersion aus Vinylacetat und Ethylen.

Zuschläge: Calciumcarbonat, TiO₂, licht- und wetterbeständige Pigmente.

Verbrauch: ca. 0.2 bis 0.55 kg/m² pro Anstrich.

Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte.
Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

Messwerte: Dichte ca. 1.55 kg/l
Festkörper ca. 67.0 %

Giftklasse: Giftklasse frei

RID/ADR: Kein Gefahrgut

Entsorgung: Anbruchmengen, Rest und überlagertes Material: Abgabe an öffentlichen Sammelstellen.
Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen beachten.

Lieferform: Einwegeimer oval à 20 kg

Farbton: Weiss sowie nach Farbtonmuster.

Lagerung: In gut verschlossenen Originalgebinden beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate.

Verarbeitung
Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
Neue kalk- und zementhaltige Untergründe sollten genügend ausgehärtet sein und nicht mehr stark alkalisch reagieren.

Grundierung: Normalerweise ist keine Grundierung notwendig.



SWISSMETHOD TECHNISCHE DATEN

SWISSMETHOD Dispersion aussen

- Ausführung:** Applikation durch Streichen, Rollen oder Spritzen (auch airless).
- Verdünnung:** Kann mit ca. 5% sauberem Wasser verdünnt werden.
- Besonderes:** Keine Fremdzusätze beimischen.
Nicht unter +5°C verarbeiten.
- Arbeitsgerätereinigung:** Mit Wasser
- Weiteres:** Die Produktebeschreibungen sind als Richtlinien gedacht und entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse. Sie stellen allgemeine Hinweise dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Produkte.